Demonteringsanvisning for en induksjonstopp

1. Generell informasjon

- **Produkttype:** Innbygd induksjonstopp.
- **Nødvendige verktøy:** Flat skrutrekker eller stjerneskrutrekker, tang, skjæreverktøy (ved behov for kabelstrips), hansker og eventuelt løftehjelpemiddel for tunge deler.
- **Anslått demonteringstid:** Omtrent 20 minutter (avhengig av erfaring).
- **Sikkerhetstiltak:**
  - Koble alltid apparatet fra strømnettet før du begynner.
  - La apparatet avkjøles tilstrekkelig for å unngå brannskader.
  - Bruk vernehansker og håndter komponentene forsiktig for å unngå skader.

2. Demontering trinn for trinn

Trinn 1: Forberedelse

1. Koble koketoppen fra strømnettet ved å trekke ut støpselet eller slå av sikringen.
2. Rydd arbeidsområdet rundt koketoppen for å sikre uhindret tilgang.

Trinn 2: Løsne koketoppen fra benkeplaten

1. Fjern eventuelle pyntelister eller deksler.
2. Finn og løsne alle skruer eller klips som fester koketoppen til benkeplaten.
3. Løft koketoppen forsiktig ut av utskjæringen i benkeplaten. Be om hjelp hvis apparatet er tungt.

Trinn 3: Fjern utvendige deksler og paneler

1. Skru av det nedre beskyttelsesdekselet for å få tilgang til de innvendige komponentene (f.eks. effektmodul og vifte).
2. Oppbevar skruer og smådeler på et trygt sted for eventuell gjenbruk.

Trinn 4: Koble fra innvendige komponenter

1. **Vifte:** Skru løs kjøleviften og koble fra kontaktene. Viften er vanligvis plassert på undersiden av apparatet.
2. **Styrekort:** Koble fra kabelforbindelsene og fjern styrekortet eller kretskortene forsiktig. Noter kontaktenes plassering som referanse.
3. **Induksjonsspoler:** Koble fra kablene som er koblet til induksjonsspolene. Skru løs spoleenheten og løft den ut.

Trinn 5: Løsne kabler og kontakter

1. Koble fra alle strømkabler, jordledninger og andre forbindelser til eksterne komponenter. Bruk tang eller skjæreverktøy ved behov for å fjerne kabelstrips.
2. Bunt og sorter kablene for resirkulering eller forsvarlig avfallshåndtering.

3. Avfallshåndtering og resirkulering

- **Materialkategorier:**
  - **Metallkomponenter:** Skruer, braketter og konstruksjonsdeler (f.eks. aluminium eller stål) bør leveres til et egnet metallgjenvinningsanlegg.
  - **Elektroniske komponenter:** Kretskort, styremoduler og kabler skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall i samsvar med WEEE-kravene.
  - **Plastkabinett:** Resirkulerbare plastdeler bør sorteres og leveres i henhold til lokale regler.
  - **Glassplate:** Glassplater bør leveres gjennom særskilte ordninger for glassgjenvinning.
- **Miljømerknad:** Sørg for at alle komponenter avfallshåndteres i samsvar med gjeldende miljø- og avfallsstandarder for å minimere miljøpåvirkningen.